


Vorbeugende Maßnahmen



Die Fensterbänke flach liegend transportieren und lagern.

Hinweis: Bei Verputzarbeiten zusätzlich mit Karton abdecken.

NICHT AUF DEN HELOPAL PLATTEN SCHNEIDEN!

helopal-Produkte sind mit einer Schutzfolie versehen. Diese erst unmittelbar vor der Endreinigung, jedoch spätestens nach 3 Monaten entfernen, damit die Oberfläche durch Verputz- und Malerarbeiten nicht verschmutzt und beschädigt wird.

Regelmäßige Reinigung

helopal sollte regelmäßig mit einem feuchten, weichen Tuch und einem handelsüblichen Haushaltsreiniger gereinigt werden. Verwenden Sie dazu ein **Mikrofasertuch**. **KEINE Scheuermittel verwenden!**

Schutz vor Wiederverschmutzung

Durch die Behandlung mit SONAX Xtreme Polish + Wax Nano Pro wird die Oberfläche nicht nur gereinigt und aufgefrischt, man erhält gleichzeitig auch einen Schutz vor Wiederverschmutzung.

Auch Putzanschlüsse und Stoß- / Eckverbinder sollen damit regelmäßig gereinigt und gepflegt werden.

Empfehlung: Bei Außenanwendung von helopal **2-mal jährlich** (Frühjahr und Herbst) anwenden.

Beseitigung von starkem Schmutz

Zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, speziell im Außenbereich durch diverse Umwelteinflüsse, verwenden Sie den beigefügten POWERMAXX Kraftreiniger. Reiniger unverdünnt auf die trockene zu reinigende Fläche auftragen, ca. 2 Minuten einwirken lassen und mit beiliegendem kratzfreiem Schwamm abreiben. Anschließend mit sauberen Tüchern nachwischen. Diesen Vorgang wenn erforderlich mehrmals wiederholen. Bei Bedarf den Punkt „Intensivreinigung“ durchführen. Die Hinweise auf der POWERMAXX-Sprühflasche berücksichtigen! Kleberückstände der Schutzfolie können auch wie zuvor beschrieben entfernt werden. Alternativ können auch Aceton, Spiritus, Reinigungsverdünnung, Teerentferner, Klinkeröl, Nagellackentferner und dgl. mit einem Papiertuch verwendet werden.

Vorsicht: Bei der Reinigung mit POWERMAXX Kraftreiniger oder anderen Lösungsmitteln NICHT die angrenzenden Bauteile (Fenster, Sonnenschutz, Fassade) benetzen! Deren Oberfläche könnte dadurch beschädigt werden.

Intensivreinigung

Ist helopal durch zu seltenes Reinigen und Pflegen stark verwettert, empfehlen wir folgende Intensivreinigung: POWERMAXX Kraftreiniger vollflächig auf die trockene zu reinigende Oberfläche auftragen, verteilen, ca. 5 Minuten einwirken lassen und mit beiliegendem kratzfreiem Schwamm abreiben. Anschließend mit sauberen Tüchern nachwischen. Diesen Vorgang wenn erforderlich mehrmals wiederholen.

Nun die ganze Fläche mit SONAX Xtreme Polish + Wax Nano Pro behandeln. Dazu SONAX mit einem beiliegenden Papier-tuch auftragen und gleichmäßig und kräftig verreiben. Anschließend mit einem sauberen Tuch die Oberfläche polieren. Vorgang bei Bedarf wiederholen. Je öfter und intensiver poliert wird, desto mehr wird der Glanz. Die Hinweise auf der Verpackung berücksichtigen!

Vorsicht:

Bei glatter Oberfläche keine Scheuermittel bzw. kratzfreie Schwämme verwenden!

Bei der Reinigung NICHT die angrenzenden Bauteile benetzen!

Allgemeine Empfehlungen

helopal Gussmarmor zeichnet sich durch eine gute chemikalien- und lösungsmittelbeständige Oberfläche aus und ist somit resistent gegen handelsübliche Reinigungsartikel, Desinfektionsmittel sowie Kosmetika.




Auf der Fensterbank oder Mauerabdeckung abgestellte Gegenstände (Blumentöpfe) heben, nicht schieben.

Tipp: Filz- oder Korkunterlagen verwenden.

Verliert die Oberfläche an Glanz und wird stumpf (z. B. durch extreme Witterungseinflüsse oder seltenes Reinigen) kann diese mit handelsüblicher Autopolitur aufgefrischt und versiegelt werden.

Tipp: Zur optimalen Pflege ihrer Fensterbänke erhalten Sie bei uns auch das **helopal Reinigungs- und Pflegeset**.

Übersicht

ÜBERSICHT	Regelmäßige REINIGUNG	Regelmäßige PFLEGE	Hartnäckiger SCHMUTZ	INTENSIVREINIGUNG bei Verwitterung
	✓			
			✓	✓
		✓		✓



Wasser, Haushaltsreiniger und Mikrofastertuch

für regelmäßige Reinigung



Powermaxx Kraftreiniger und kratzfreier Schwamm

für hartnäckigem Schmutz und Intensivreinigung bei Verwitterung



Sonax Xtreme Polish + Wax Nano Pro und weiches Tuch

für regelmäßige Pflege und Intensivreinigung bei Verwitterung

Reparatur

Sollte bei glänzender Oberfläche (nur bei classic und exclusiv) doch einmal etwas passieren: Leichte Kratzer durch Schleifen mit Nass - Schleifpapier (Reihenfolge Korn 600 - 800 - 1000) und Polieren mit Autopolierpaste entfernen. Für tiefe Kratzer oder Beschädigungen kann ein helopal Reparaturset angefordert werden.

Reparaturvideos



Reparatur helopal glänzend



Reparatur helopal und puritamo matt

30/04/15
632534



puritamo
die designfensterbank von helopal

helopal
FENSTERBÄNKE

Reinigung und Pflege



helopal und puritamo Fensterbänke und Mauerabdeckungen

Mit helopal haben Sie sich für ein langlebiges Qualitätsprodukt aus Gussmarmor entschieden, welches bei entsprechender Reinigung und Pflege auch noch nach Jahren seine Eleganz und Schönheit zeigt.

Um diese Eigenschaften zu erhalten, empfehlen wir Ihnen die nachfolgenden Hinweise zu beachten!

Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite www.helopal.com